

ESTINTORI PORTATILI MED MARINE EQUIPMENT DIRECTIVE (Dir. 96/98 CE)

Estintori MED A polvere
per equipaggiamenti
marittimi



**polvere
ABC**



PMB9MED

PMB9MMMED

PMB12MMMED

ELENCO DEI COMPONENTI

Per i riferimenti dei componenti si vedano gli esplosi riferiti agli estintori cod. PMB9EN, PMB9MM, PMB12MM.

CARATTERISTICHE PMB9MED

Lunghezza getto erogazione	8 metri
Tempo di scarica	18 secondi
Coppia di serraggio massima *	7 kgm ÷ 68 Nm
Campo di utilizzo	-30 °C ÷ +60 °C
Pressione di esercizio	1,4 Mpa
Carica nominale	9 kg

CARATTERISTICHE PMB9MMMED

Lunghezza getto erogazione	8 metri
Tempo di scarica	18 secondi
Coppia di serraggio massima *	7 kgm ÷ 68 Nm
Campo di utilizzo	-30 °C ÷ +60 °C
Pressione di esercizio	1,4 Mpa
Carica nominale	9 kg

CARATTERISTICHE PMB12MMMED

Lunghezza getto erogazione	8 metri
Tempo di scarica	18 secondi
Coppia di serraggio massima *	7 kgm ÷ 68 Nm
Campo di utilizzo	-30 °C ÷ +60 °C
Pressione di esercizio	1,4 Mpa
Carica nominale	12 kg

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti simili, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30-40%.

L'estintore di tipo omologato, per mantenere la conformità al modello depositato deve essere mantenuto con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.



ART.	CODICE	CARICA NOM.	CLASSE DI FUOCO	TIPO
71	PMB9MED	Kg 9	55A-233B-C	Con supporto in acciaio e laccetto in gomma
54	PMB9MMMED	Kg 9	55A-233B-C	Con supporto in acciaio e laccetto in gomma
55	PMB12MMMED	Kg 12	55A-233B-C	Con supporto in acciaio e laccetto in gomma
71/SS	PMB9MEDSS	Kg 9	55A-233B-C	Senza supporto
54/SS	PMB9MMMEDSS	Kg 9	55A-233B-C	Senza supporto
55/SS	PMB12MMMEDSS	Kg 12	55A-233B-C	Senza supporto